Mini Tini B Micro

Low Voltage Track Projectors

IP40 | 24V 48V | 32 g | 2



Mini Tini B Micro with visor

Mini Tini B Micro

24-48Vdc Lumen Output 3000K CRI > 90	2W 24-48Vdc - 80 lm	3W 24-48Vdc - 110 lm
10° Lens	734787._ _ _	734788._ _ _
25° Lens	7G4787._ _ _	7G4788._ _ _
40° Lens	744787._ _ _	744788._ _ _
60° Lens	754787._ _ _	754788._ _ _

FINISH	CCT	DIMMING
H Black	U 2200K	F ON-OFF
B Dark Bronze	X 2700K CRI > 90	D DALI
7 White	W 3000K CRI > 90	M Broadcast (24Vdc only)
	K 3500K CRI > 90	
	D 4000K CRI > 90	
	1 5000K	

Mini Tini B Micro with visor

24-48Vdc Lumen Output 3000K CRI > 90	2W 24-48Vdc - 65 lm	3W 24-48Vdc - 90 lm
10° Lens	734913._ _ _	734914._ _ _
25° Lens	7G4913._ _ _	7G4914._ _ _
40° Lens	744913._ _ _	744914._ _ _
60° Lens	754913._ _ _	754914._ _ _

discover more

SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV70-F-24-N p. 707
48Vdc CV150-F-48-N p. 709

TRACKS ACCESSORIES

Micro track and accessories p. 684

EXAMPLE CODE COMPOSITION

123456._ _ _
DIMMING
CCT
FINISH