









MICRO IP68

-  IP68
-  Class III
-  Montaggio a parete, pavimento
Wall, floor mounting
-  WIPS - Water Infiltration Protection System
-  Cavo in neoprene 500 cm
500 cm neoprene cable
(disponibile lunghezza cavo su misura)
(additional cable length available upon request)
-  Collegare in serie 350mA
Connect in series at 350mA
-  370 gr
-  Altamente riciclabile
Highly recyclable















**Dimensioni miniaturizzate
Ideale per ambienti
umidi e salini
Flessibilità di utilizzo**

Miniaturized dimensions
Ideal for humid and saline
environments
Flexibility of use



■ MICRO IP68

	3W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 3000K	270lm		
 15° Lens	7A4033.6 _	 6 Acciaio Inox Stainless Steel AISI 316L	 U 2200K  Y 2700K  W 3000K CRI > 90  6 3000K  9 4000K  1 5000K
 30° Lens	764033.6 _		
 60° Lens	754033.6 _		
 Vetro satinato Frosted glass	714033.6 _		
 Lente ellittica Elliptical lens	774033.6 _		



ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC20-F-350-N

ACCESSORI
ACCESSORIES



Visiera
antiriflesso Inox
AISI 316L
Low glare visor
Stainless Steel 316L
A00846.60



Visiera cilindrica
antiriflesso
Inox AISI 316L
Low glare visor
Stainless Steel 316L
A00847.60



Connettore stagno
Waterlight connector
A00387.40



Picchetto in acciaio inox
Stainless steel stake
A00277.60

EXAMPLE CODE COMPOSITION
123456

