







MIRUM Qm




-  IP40
-  Class III
-  Incasso a parete, soffitto
Wall, ceiling recessed
-  Collegare in serie 180mA o 250mA o 350mA
Connect in series at 180mA or 250mA or 350mA
-  425 gr
-  88x88 mm
-  Altamente riciclabile
Highly recyclable



Ideale per contesti residenziali
Estetica minimale
Quattro filtri ottici


Ideal for residential settings
Minimal aesthetics
Four optical filters

MIRUM Qm

STRUTTURA FRAME	A00874... 0				Finiture Finish	
	Nell'ordine richiedere 1 Struttura per ogni Modulo Mirum Q Please specify in the purchase order 1 Frame for each Mirum Q Modules				<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> H Nero - Black <input type="checkbox"/> 7 Bianco - White 	
MODULO - MODULE MIRUM Q	6W 180mA	8W 250mA	12W 350mA	12W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 3000K	500lm	650lm	900lm	1000lm (at source)		
 15° Reflector	7A4290..._	7A4291..._	7A4292..._		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> H Nero - Black <input type="checkbox"/> 7 Bianco - White 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Y 2700K <input type="checkbox"/> 6 3000K <input type="checkbox"/> W 3000K CRI > 90 <input type="checkbox"/> 9 4000K <input type="checkbox"/> T 3000K CRI > 90 DIM-TO-WARM
 25° Reflector	7G4290..._	7G4291..._	7G4292..._			
 40° Reflector	744290..._	744291..._	744292..._	744293..._ T DIM-TO-WARM		



MIRUM Q



ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

180mA	CC20-F-180-N
250mA	CC9-F-250-N
350mA	CC20-F-350-N
350mA	CC20-A-350-N

ACCESSORI ACCESSORIES



Filtro Ellittico Linear Filter	Nido D'ape Hex Louver	Filtro Prismatico Prismatic Filter	Filtro Correttivo Softening Lens
A00366.80	A00367.40	A00368.80	A00369.80

Only for 15° reflector

EXAMPLE CODE COMPOSITION
123456

