

## ODINO 15 P

IP67

Class I

Montaggio a parete, soffitto, pavimento  
Wall, ceiling, floor mounting

WIPS - Water Infiltration Protection System

Cavo in neoprene 200 cm  
200 cm neoprene cable  
(disponibile lunghezza cavo su misura)  
(additional cable length available upon request)

DRIVERLESS technology Collegare alla tensione di rete 220-240Vac  
Connect directly to the line voltage to 220-240Vac

675 gr

Altamente riciclabile  
Highly recyclable




**Massima compattezza**  
**Precisione del direzionamento**  
**Facilità d'installazione**

Maximum compactness  
Precise light guidance  
Easy installation

### ODINO 15 P

	15W 220-240Vac	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	1200lm		
20° Lens	784051._._	3 Grigio - Gray 4 Nero - Black B Bronzo Scuro Dark Bronze	Y 2700K 6 3000K
30° Lens	764051._._		



#### ACCESSORI ACCESSORIES



Visiera antiabbagliamento  
Low glare visor  
A00936.\_0



Connettore stagno  
Watertight connector  
A01023.40



Picchetto Inox AISI 316L  
Stainless Steel 316L stake  
A00281.60

EXAMPLE CODE COMPOSITION  
123456.

LED COLOUR  
FINISH