

DGA

ASTRO 80



IP67



Class III

Incasso a parete, soffitto, pavimento
Wall, ceiling, floor recessed

WIPS - Water Infiltration Protection System

Carrabile 2000 kg
Drive over up to 2000 kgCavo in neoprene 100 cm
100 cm neoprene cable
(disponibile lunghezza cavo su misura)
(additional cable length available upon request)Collegare in serie 350mA o 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA

220 gr


Altamente riciclabile
Highly recyclable

Altezza d'installazione contenuta
Adatto a bassi spessori
Tre potenze disponibili

Limited installation height
Suitable for low thicknesses
Three powers available

■ ASTRO 80

	1W 350mA	2W 500mA	3W 350mA	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen 3000K	100lm	150lm	300lm		
15° Lens			7A0858._._-UL	■ 3 Grigio - Gray ■ 4 Nero - Black ■ 6 Acciaio Inox Stainless Steel AISI 316L	■ U 2200K ■ Y 2700K ■ 6 3000K ■ 9 4000K
30° Lens			760858._._-UL		
60° Lens			750858._._-UL		
Vetro satinato Frosted glass	710857._._-UL	710796._._-UL			
Lente ellittica Elliptical lens			770858._._-UL		




ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

350mA CC30-M-350-NW
500mA CC30-M-500-NW

ACCESSORI
ACCESSORIES



Controcassa
Recessed box
A00658.30



EXAMPLE CODE COMPOSITION
123456._._-UL

LED COLOUR
FINISH