








COMETA NGL















-  IP40
-  Class III
-  Montaggio a parete, soffitto, pavimento
Wall, ceiling, floor mounting
-  Luce continua
Dotless
-  Collegare in parallelo 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
-  170 gr/m
-  Altamente riciclabile
Highly recyclable




Profilo angolare
Alte prestazioni
Semplicità d'installazione

Angle profile
High performance
Easy installation

COMETA NGL

| | 12W/m 24Vdc | 25W/m 24Vdc | Finiture Finish | Colore LED LED Colour |
|--|--------------------|---------------------|---|--|
| Lumen Output 3000K Opal cover Transparent cover | 500lm/m 900lm/m | 900lm/m 1600lm/m | | |
| Senza fissaggio Without fixing | | | | |
|  Copertura opalina Opal cover | Q9FP1-_-_-_-_- | N9FP1-_-_-_-_- | <ul style="list-style-type: none">  3 Grigio - Gray  4 Nero - Black | <ul style="list-style-type: none">  U 2200K  Q 2500K  X 2700K CRI > 90  W 3000K CRI > 90  K 3500K CRI > 90  D 4000K CRI > 90 |
|  Copertura trasparente Transparent cover | Q9F21-_-_-_-_- | N9F21-_-_-_-_- | | |
| Fissaggio con magneti Magnets fixing | | | | |
|  Copertura opalina Opal cover | Q5FP1-_-_-_-_- | N5FP1-_-_-_-_- | | |
|  Copertura trasparente Transparent cover | Q5F21-_-_-_-_- | N5F21-_-_-_-_- | | |
| Fissaggio con biadesivo Double sided tape fixing | | | | |
|  Copertura opalina Opal cover | Q3FP1-_-_-_-_- | N3FP1-_-_-_-_- | | |
|  Copertura trasparente Transparent cover | Q3F21-_-_-_-_- | N3F21-_-_-_-_- | | |



Lunghezze ottimizzate (cm) Optimized lengths (cm)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 004 | 007 | 010 | 013 | 016 | 019 | 022 | 025 | 028 | 031 | 034 | 037 | 040 | 043 | 046 | 049 | 052 | 055 | 058 | 061 | 064 | 067 | 070 | 073 | 076 | 079 |
| 082 | 085 | 088 | 091 | 094 | 097 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 | 136 | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 |
| 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 178 | 181 | 184 | 187 | 190 | 193 | 196 | 199 | 202 | 205 | 208 | 211 | 214 | 217 | 220 | 223 | 226 | 229 | 232 | 235 |
| 238 | 241 | 244 | 247 | 250 | 253 | 256 | 259 | 262 | 265 | 268 | 271 | 274 | 277 | 280 | 283 | 286 | 289 | 292 | 295 | 298 | | | | | |

Misure personalizzate su richiesta
Custom lengths upon request




ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)
SUGGESTED DRIVERS (not included)


24Vdc CV70-F-24-N

ELEMENTI DI FISSAGGIO
FIXING ELEMENTS

Specifiche tecniche
Technical data



Staffa con vite 0°
Bracket with screws 0°
A00784_0



Clip di fissaggio a molla
Mounting clip
A00713_0