

COMETA Q4












-  IP40
-  Class III
-  Montaggio a parete, soffitto, pavimento
Wall, ceiling, floor mounting
-  Collegare in parallelo 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc
-  40 gr/m
-  Altamente riciclabile
Highly recyclable




Due potenze disponibili
Solo 4,5 mm di spessore
Alta resa cromatica

Two powers available
4,5 mm thick only
High colour rendering

COMETA Q4

	8W/m 24Vdc	14W/m 24Vdc	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Lumen Output 3000K	350lm/m	550lm/m		
Senza fissaggio Without fixing				
 Copertura bianco latte Milky cover	B1FM1-_-_-_-	D1FM1-_-_-_-	 3 Grigio - Gray	 U 2200K
			 4 Nero - Black	 Q 2500K
				 X 2700K CRI > 90
				 W 3000K CRI > 90
				 K 3500K CRI > 90
				 D 4000K CRI > 90
Fissaggio con magneti Magnets fixing				
 Copertura bianco latte Milky cover	B2FM1-_-_-_-	D2FM1-_-_-_-		
Fissaggio con biadesivo Double sided tape fixing				
 Copertura bianco latte Milky cover	B3FM1-_-_-_-	D3FM1-_-_-_-		



Lunghezze ottimizzate (cm)
Optimized lengths (cm)

007 013 019 025 031 037 043 049 054 060 066 072 078 084 090 096 101 107 113 119 125 131 137 143 148 154
160 166 172 178 184 190 196

Misure personalizzate su richiesta
Custom lengths upon request

EXAMPLE CODE COMPOSITION
12345-
Length in cm
6 cm step
min 007 - max 196
LED COLOUR
FINISH

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

24Vdc CV70-F-24-N

ELEMENTI DI FISSAGGIO
FIXING ELEMENTS

Specifiche tecniche
Technical data