

LUCIO



IP67



Class II



Montaggio a pavimento
Floor mounting



WIPS - Water Infiltration Protection System



Cavo in neoprene 200 cm
200 cm neoprene cable
(disponibile lunghezza cavo su misura)
(additional cable length available upon request)



Alimentazione integrata, collegare alla tensione di rete 220-240Vac
Built-in driver, connect directly to the line voltage to 220-240Vac



2450 gr (LUCIO H500)



3150 gr (LUCIO H800)



Altamente riciclabile
Highly recyclable




Bollard scultoreo
Due altezze
Luce morbida e planare

Sculptural bollard
Two different heights
Soft and planar light


LUCIO H500

	4W 220-240Vac	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Emissione diffusa Diffused emission	7P4005._ _	4A Grigio Antracite Anthracite Gray H Nero - Black K Corten - Corten MF Moka - Moka	Y 2700K 6 3000K K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90



LUCIO H800

	4W 220-240Vac	Finiture Finish	Colore LED LED Colour
Emissione diffusa Diffused emission	7P4006._ _	4A Grigio Antracite Anthracite Gray H Nero - Black K Corten - Corten MF Moka - Moka	Y 2700K 6 3000K K 3500K CRI > 90 D 4000K CRI > 90



ACCESSORI ACCESSORIES



Connettore stagno
Watertight connector
A00387.40



Zanche
Anchor for concrete
A00816.60

EXAMPLE CODE COMPOSITION

123456.

LED COLOUR
FINISH